



дверей склад это клад

Офис/выставочный зал:

г. Минск, переулок Промышленный, 9
Понедельник-Пятница
(017) 234-50-85
(017) 234-50-86

Склад:

г. Минск, переулок Промышленный, 9
Понедельник-Пятница, 9.00-17.00
(017) 366-90-73 (017) 366-90-74
(029) 187-67-87 (029) 169-54-69
(017) 366-90-84 (029) 178-50-78
МТС (029) 578-00-78 (029) 659-53-59
(доставка)

NEW Стальные двери Древо В НАЛИЧИИ!!! от 27.09.2016



МДФ/МДФ ДРЕВО
25 Венге



МДФ/МДФ ДРЕВО 27
лиственница темная
лиственница светлая



МДФ/МДФ ДРЕВО 808
дуб золотой



МДФ/МДФ ДРЕВО 809
карпатская ель

ЦЕНА: от 320 бел.руб. с НДС

Технические параметры:

Толщина полотна: 62 мм

Толщина короба (гнутый профиль): 83 мм **Толщина металла (полотно):** 1 мм. **Толщина металла (короб):** 1,2 мм. **Толщина МДФ плиты (снаружи/внутри):** 8/6 мм. **Толщина МДФ наличника:** 8 мм.

Размеры: 860*2050*66-Л, 860*2050*66-П 960*2050*66-Л, 960*2050*66-П

Основной замок: врезной цилиндровый SAP Design® 12.11. - 3 ригеля, диаметр ригелей 13,5 мм, вылет ригелей 26 мм.

Дополнительный замок: врезной сувальдный SAP Design® 10.01 - 3 ригеля, диаметр ригелей 14 мм, вылет ригелей 26 мм, 2 оборота ключа.

Фурнитура: ручка раздельная S.A.P. Design®, броненакладка SAP Design® 101 на цилиндровый замок, декоративна накладка SAP Design® 202 на сувальдный замок.

Петли и угол открывания: 2 накладные петли, угол открывания 180°.

Глазок: объемное, расширенного обзора 160°.

Противовзломная конструкция: гнутый профиль; 2 противосъемных штыря (антисреза) на полотне двери, входят в пазы короба, образуют единую конструкцию, которая повышает устойчивость дверной системы к силовым методам взлома (метод спила петель); дополнительным преимуществом системы является повышенные показатели тепло- и шумоизоляции.

Ребра жесткости: 3 основных (2 вертикальные и 1 горизонтальное) и 9 дополнительных (усиленные пластины), придающие прочность и взломоустойчивость конструкции.

Наполнение полотна: минеральная вата ISOVER.

Уплотнение: 2 притвора и 2 контура уплотнения на коробе и полотне; уплотнитель ECO-KS из эластичной полиуретановой пены и резиновый уплотнитель с D профилем (14x12 мм).

Порог: крашеная сталь.

Вес: ≈60 кг.

Применение: Двери металлические внутренние входные в квартиры. Согласно СТБ 1138-98. Не предусмотрены для установки на улицу.